# 工場メンテナンス用機械

# for Rental

#### 発電機



EGR2600



機種		標準型			防 音 型		インバータ搭載	
型式		GA2605	EGR24	EGR2600	EG25M	DG24MR	GAW-150ES	IEG2800M
メーカー		デンヨー		新ダイ	ワエ業		デンヨー	新ダイワ工業
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
出力	KVA	2.2/2.6	2.1/2.4	2.2/2.6	2.2/2.5	2.2/2.4	2.5	2.8
電圧	Α	100	100	100	100	100	100	100
電流	V	22/26	21/24	22/26	22/25	22/24	25	28
タンク容量	ı	14.0	8.3	8.3	10.0	15.0	10.0	12.7
全 長	mm	500	540	540	667	796	680	680
全 幅	mm	380	400	410	444	557	486	445
全 高	mm	490	490	465	566	709	640	555
乾燥質量	kg	49	44	43	68	116	79	64

GAW-150ES

#### 溶接機



DGT270M-W



DAT270ES

		TIG溶接機		
型式		DGT270M-W	DAT270ES	
メーカー		新ダイワ工業	デンヨー	
定格電流	Α	250	250	
定格電圧	V	19	19	
定格使用率	%	50	50	
電流調整範囲	Α	4~270	15~270	
定格電流	Α	250	250	
定格電圧	V	30	30	
定格使用率	%	40	40	
使用溶接棒	mm	2.0~5.0	2.0~5.0	
タンク容量	I	26	26	
全 長	mm	1,369	1,320	
全 幅	mm	700	680	
全 高	mm	978	1,000	
乾燥質量	kg	390	345	
	スーカー 大学 格電圧 定格電圧 定格使用率 電流電圧 定格電圧 定格電圧 定格電圧 定格を運用率 使用浴容量 全 全 全 全 全 全	メーカー     定格電流   A     定格電圧   V     定格使用率   %     電流調整範囲   A     定格電流   A     定格電圧   V     定格使用率   %     使用溶接棒   mm     タンク容量   I     全長   mm     全幅   mm     全高   mm	メーカー 新ダイワ工業   定格電流 A 250   定格電圧 V 19   定格使用率 % 50   電流調整範囲 A 4~270   定格電流 A 250   定格電圧 V 30   定格使用率 % 40   使用溶接棒 mm 2.0~5.0   タンク容量 I 26   全長 mm 700   全高 mm 978	

name
KEMPER
ケハトリくん

## 乗用型草刈機





機種		乗用型	草刈機	
型式		CG430	CM2104	
メーカー		筑水キャ	ァニコム	
全 長	mm	3,465	2,085	
全 幅	mm	1,700	1,110	
全 高	mm	1,405	1,830	
質 量	kg	2,000	480	
始動方式		セルフスタータ		
燃料/タンク容量	1	軽油/52	ガソリン/15	
作業速度	km/h	0~9	0~10	
刈幅	mm	1,545	900	
刈 高	mm	0~320	20~100	
形式		ハンマーナイフ	フリーナイフ	
形式	枚	80	2	



#### クレーン付トラック



機種		クレーン付り	、ラック (2t)	クレーン付け	、ラック (4t)
クレーン型式		TM-ZR263	UR-V263K	TM-ZR303	UR-V343K
メーカー		タダノ	ユニック	タダノ	ユニック
クレーン容量	t/m	2.63×1.6	2.63×1.6	2.93×2.6	2.93×2.6
最大作業半径	m	6.4	6.4	7.5	7.5
最大地上揚程	m	7.8	7.6	9.2	9.2
ブーム長さ	m	2.85~6.6	2.79~6.6	3.27~7.7	3.31~7.7
ブームの伸長速度	m/秒	3.75/9.0	3.81/9.0	4.42/12.0	4.39/11.0
旋回範囲/速度	rpm	360°/2.5	360°/2.5	360°/2.5	360°/2.5
ブーム上げ速度	度/秒	1~76/6	1~76/4	1~78/7.5	1~78/7.0
フック巻上速度	m/分	16(4層、4本掛)	17(4層、4本掛)	19(4層、4本掛)	19(4層、4本掛)

車両

型式		PDG-FE73DN	PA-FK71D
メーカー		三菱	ふそう
車両全長	mm	5,980	8,135
車両全幅	mm	1,890	2,240
車両全高	mm	2,630	2,990
荷台全長	mm	4,350	6,200
荷台全幅	mm	1,790	2,120
荷台全高	mm	380	400
車両重量	kg	3,670	4,970
最大積載量	kg	2,000	2,850
車両総重量	kg	5,835	7,985

お問い合せは



# 工場メンテナンス用機械



機種			多関節ブームリフト					
型式			NUL070R	NUL090-2	NUL120	AB38		
メーカー				アップライト				
昇降形式			多関節ブーム式					
最大作業原	末高	mm	6,800	9,100	12,060	11,450		
最大積載在	<b>苛重</b>	kg	150	200	200	215		
// <del>- ***</del>	長さ	mm	770	1,130	1,130	1,200		
作業台		mm	620	730	730	600		
	全長	mm	4,080	5,100	5,340	4,040		
機械	全幅	mm	1,650	1,750	2,050	1,500		
	全高	mm	1,960	2,260	2,370	1,990		
機械質量		kg	2,300	3,750	3,850	3,550		
登坂能力		度	20	20	20	20		
動力			ディーゼルエンジン			バッテリーエンジン		
燃料/タン	ンク容量	Ĺ	軽油/18	軽油/40	軽油/40	軽油/25		
足周り			ゴムクローラ(ホワイト)			タイヤ		

### 照明機器



型式		LB240(2灯式)	LB440(4灯式)	
メーカー		ヤンマー建機		
ランプ種類		メタルル	<b>\ライド</b>	
ランプ数	個	2	4	
ランプ出力		400W×2	400W×4	
全光束	Lm	71,000	142,000	
マスト操作		手動ウィンチ		
マスト高/最低×最高	mm	1,945×4,520		
全長×全幅×全高	mm	1,095×835×1,560	1,095×920×1,560	
始動方式		セルスタート		
燃料/燃料タンク容量 L		軽油/15		
連続運転時間 h		約30	約20	
乾燥総質量	kg	241	282	

型式		LB104B	SMB401E-YA	
メーカー		ヤンマー建機	新ダイワ工業	
ランプ種類		メタルハライド		
ランプ数	個	•	]	
ランプ出力		1,000W	400W	
全光束	Lm	112,000	38,000	
使用可能周囲温度	°C	-5~40	_	
マスト操作		手動ウィンチ	手動可倒式	
マスト高/最低×最高	mm	2,330~5,050	2,010~2,730	
全長×全幅×全高	mm	1,040×800×1,800	1,647×490×733	
始動方式		セルスタート	リコイル	
燃料/燃料タンク容量	Ĺ	軽油/15	無鉛ガソリン/2.5	
連続運転時間	h	約20	約7	
乾燥総質量	kg	234	36	





GENEO-E



ミニムーバー













ペガサス500 アップライトVXSW

